



Caractéristiques techniques  
Technische Daten  
Características técnicas  
Technical Data

# alpha 4



**PICOU - GUZET-NEIGE**  
Ariège - France





# alpha 4 PICOU - GUZET-NEIGE

Ariège - France



**Caractéristiques techniques**  
**Technical Data**  
**Technische Daten**  
**Características técnicas**

Année de construction	Year installed	Baujahr	Año de construcción	2001
Type de gare	Type of terminal	Typ der Station	Tipo de estación	<b>ALPHA</b>
Longueur de la ligne	Slope length	Schräge Länge	Longitud de línea	1026 m
Dénivellation	Vertical rise	Höhenunterschied	Desnivel	357 m
Vitesse maxi d'exploitation	Line speed	Fahrgeschwindigkeit	Velocidad de la instalación	2,3 m/s
Vitesse maxi en marche de secours	Rescue speed	Fahrgeschwindigkeit Notbetrieb	Velocidad de socorro	1,2 m/s
Débit horaire	hourly capacity	Förderleistung	Capacidad	2400 p/h
Distance entre véhicules	Distance between vehicles	Abstand zwischen Fahrzeugen	Distancia entre vehículos	16,2 m
Durée du trajet	Travel time	Fahrzeit	Duración del trayecto	7 mn 26 s
Capacité des véhicules	Number of passengers per chair	Personen je Fahrbetriebsmittel	Número de pasajeros / vehículo	4
Poids d'un véhicule vide	Weight of empty chair	Gewicht des Fahrbetriebsmittel leer	Peso de un vehículo vacío	160 daN
Type de dispositif d'accouplement	Grip type	Auskupplungsvorrichtung	Tipo de dispositivo de acoplamiento	FIXE
Nombre total de véhicules	Number of chairs	Anzahl der Fahrbetriebsmittel	Número total de vehículos	150
Puissance du moteur principal	Primary drive power installed	Betriebsleistung	Potencia del motor principal	315 kw
Puissance du moteur de secours	Rescue drive power installed	Notantriebsleistung	Potencia del motor de socorro	206 kw
Réducteur principal	Main gearbox	Getriebe	Reductor principal	PK 21-L
Emplacement de la station motrice	Drive station location	Standort der Antriebstation	Ubicación de la estación motriz	▼
Emplacement de la station retour	Return station location	Standort der Rückstation	Ubicación de la estación reenvío	▲
Nombre de pylônes de ligne	Number of line towers	Anzahl Stützen	Número de torres de línea	12
Sens de montée	Rotation	Fahrrichtung	Sentido de subida	→
Largeur de la voie	Line gauge	Breite der Spur	Anchura de vía	5 m
Diamètre du câble porteur tracteur	Haul rope	Förderseil	Cable	42 mm
Tension admissible du vérin	Hydraulic tension	Spanneinrichtung	Tensión hidráulica	35000 daN

→ Droite / Counter clockwise / Rechts / Derecho



▲ Amont / Top / Bergstation / Arriba

→ Gauche / clockwise / Links / Izquierda



▼ Aval / Bottom / Talstation / Abajo

www.poma.net

**POMA**