



Caractéristiques techniques
Technische Daten
Características técnicas
Technical Data

telemix®



ROCHE ROUSSE - ORCIERES MERLETTE
Hautes-Alpes - France





telemix®

ROCHE ROUSSE - ORCIERES MERLETTE

Hautes-Alpes - France

Caractéristiques techniques
 Technical Data
 Technische Daten
 Características técnicas

Année de construction	Year installed	Baujahr	Año de construcción	2003
Type de gare	Type of terminal	Typ der Station	Tipo de estación	SATELLIT
Longueur de la ligne	Slope length	Schräge Länge	Longitud de línea	2385 m
Dénivellation	Vertical rise	Höhenunterschied	Desnivel	440 m
Vitesse maxi d'exploitation	Line speed	Fahrgeschwindigkeit	Velocidad de la instalación	5 m/s
Vitesse maxi en marche de secours	Rescue speed	Fahrgeschwindigkeit Notbetrieb	Velocidad de socorro	1,40 m/s
Débit horaire	hourly capacity	Förderleistung	Capacidad	2 670 p/h
Distance entre véhicules	Distance between vehicles	Abstand zwischen Fahrzeugen	Distancia entre vehículos	44 m
Durée du trajet	Travel time	Fahrzeit	Duración del trayecto	8 mn
Capacité des cabines DIAMOND	Number of passengers per vehicles	Personen je Fahrbetriebsmittel	Número de pasajeros / vehículo	8 X 30
Capacité des sièges DOUDOUK	Number of passengers per chair	Personen je Fahrbetriebsmittel	Número de pasajeros / vehículo	6 X 90
Type de dispositif d'accouplement	Grip type	Auskupplungsvorrichtung	Tipo de dispositivo de acoplamiento	OMEGA T
Puissance du moteur principal	Primary drive power installed	Betriebsleistung	Potencia del motor principal	692 kw
Puissance du moteur de secours	Rescue drive power installed	Notantriebsleistung	Potencia del motor de socorro	241 ch
Réducteur principal	Main gearbox	Getriebe	Reductor principal	PK 21-L
Emplacement de la station motrice	Drive station location	Standort der Antriebstation	Ubicación de la estación motriz	▲
Emplacement de la station retour	Return station location	Standort der Rückstation	Ubicación de la estación reenvío	▼
Nombre de pylônes de ligne	Number of line towers	Anzahl Stützen	Número de torres de línea	22
Sens de montée	Rotation	Fahrriichtung	Sentido de subida	→
Largeur de la voie	Line gauge	Breite der Spur	Anchura de vía	6,2 m
Diamètre du câble porteur tracteur	Haul rope	Förderseil	Cable	47 mm
Tension admissible du vérin	Hydraulic tension	Spanneinrichtung	Tensión hidráulica	34 000 daN



→ Droite / Clockwise / Rechts / Derecho
 ← Gauche / Counter clockwise / Links / Izquierda

▲ Amont / Top / Bergstation / Arriba
 ▼ Aval / Bottom / Talstation / Abajo

www.poma.net

